

Korrodex® 950

Ингибитор коррозии для медных поверхностей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Korrodex® 950 – ингибитор коррозии, предназначенный для использования в закрытых системах охлаждения и отопительных системах, в которых есть алюминий, сталь и медные сплавы. Продукт используется для обработки конденсата на теплостанциях.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--------------------|---|
| Активные вещества: | ингибиторы коррозии, произведенные на основе азотных соединений |
| Внешний вид: | Желто-коричневая жидкость |
| Плотность (20 °С): | 1.2 г/см ³ |
| Значение pH: | примерно 13-14 |
| Растворимость: | полностью растворим в воде |
| Точка замерзания: | -18 °С |

ДЕЙСТВИЕ

Korrodex® 950 покрывает защитным слоем ингибитора внутренние поверхности конденсаторов и теплообменников. Этот слой эффективно защищает медные трубки конденсаторов/теплообменников от коррозии.

ДОЗИРОВКА

Необходимая доза Korrodex® 950 зависит от качества воды, температуры и других параметров.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Для оценки эффективности использования данного реагента необходимо осуществление технического контроля процесса. Для это предназначен отдел технического консультирования ЗАО "ŠOMIS", осуществляющий консультации и проводящий контрольный анализ. Технические консультации и обслуживание выполняются по отдельному договору.

УПАКОВКА

Контейнеры 1200 кг и др. ёмкости.

ХРАНЕНИЕ

Придерживаться правил хранения щелочных продуктов.

СЕРТИФИКАТЫ

Наша система управления качеством (ISO 9001:2008) и система управления охраной окружающей среды (ISO 14001:2005) сертифицированы DQS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Представленная информация основана на практическом опыте. Мы гарантируем высокое качество продукта. Описанный продукт имеет конкретный спектр действия. Состав воды, технические условия и специфика производства могут не соответствовать спектру действия данного продукта. В таком случае мы сможем предложить Вам решения на основе других продуктов.