

Turbodispin® 4360

Dispersantas aušinimo sistemų vandens apdirbimui

PANAUDOJIMO SRITYS

Aušinimo vandens sistemose, kuriose metaliniai paviršiai turi būti apsaugoti nuo korozijos, nuosėdų ir užteršimo.

Turbodispin® 4360 yra puikus organinių nuosėdų dispersantas.

SPECIFIKACIJA

Turbodispin® 4360 yra skystas produktas, kurio pagrindą sudaro plėvelės formuojantys aminorai.

Išvaizda:	pieno baltumo skystis
Tankis (20 ° C):	0,99 +/- 0,02
pH (grynas):	9,0 +/- 0,5
pH (1% vandeninis tirpalas):	8,1 +/- 0,5

POVEIKIS APLINKAI

Skaitykite saugos duomenų lapus.

VEIKSMO BŪDAS

Dėl savo didelės sklaidos savybių ir plėvelės formavimo, Turbodispin® 4360 išlaiko paviršius be organinių ir mineralinių nuosėdų.

Aminių plėvelė apsaugo nuo deguonies ir slopina koroziją.

DOZAVIMAS

Dozė priklauso nuo daugelio veiksnių ir turėtų būti parinkta su UAB „ŠOMIS“ atstovo pagalba. Paprastai šokinis apdirbimas: 1g/m³ (2 kartus per dieną 30 minučių)

NAUDOJIMAS

Turbodispin® 4360 turi būti dozuojamas tiesiai į ciklą.

Turbodispin® 4360 turi būti naudojamas kaip koncentratas. Produkto praskiedimas nerekomenduojamas.

Norint efektyviai apdibti priklausomai nuo sistemos būklės rekomenduojame naudoti Turbodispin® 4360 šokinį dozavimą.

ANALIZĖ

Produkto koncentraciją galima nustatyti titravimo metodu (Heyl) arba fotometriniu metodu (A 17E-Amin I arba A 18E-Amin II).

SANDĖLIAVIMAS

Turbodispin® 4360 turi būti laikomas uždaroje talpyklose be šalčio.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Žr. medžiagų saugos duomenų lapą. Reagento galiojimo terminas nurodytas pakuotės etiketėse.

ISO 9001

Mūsų sistemos kokybė buvo patvirtinta nuo 1992 DQS, DIN ISO 9001 pagrindu.

PASTABA

Pateikta informacija yra pagrįsta praktiniu patyrimu ir atspindi dabartinės technikos padėtį. Mes garantuojame aukštą produktų kokybę. Aukščiau aprašytas produktas turi konkretų veikimo spektrą. Vandens sudėtis, techninės sąlygos ar gamybos aplinkybės gali neatitikti šio spektro. Tokiu atveju mes turime kitus produktus. Jei jūs paaiškinsite mums savo problemą, mes pasiūlysimė išeitį. Gali būti, kad jūsų sąlygos reikalauja visai kito tipo produkto.